

## Gold serija

Optimalan izbor za vozila koja zahtevaju pouzdan i snažan izvor energije.

- Veći rezervni kapacitet do 30%
- Povećane startne sposobnosti
- Indikator napunjenosti
- 24 meseca garancije

{mospagebreak heading=Gold serija&title=Tehn. specifikacije }

N°  
FAS  
ETN  
DIN  
Nazivni kapacitet C20(Ah)  
Struja starta (-18°C) EN50342  
Rezervni kapacit. (min)  
Dužina  
Širina  
Visina  
Sistem vezivanja  
Prijklju ni polovi  
Pri vrš ivanje

## Masa sa elektrolit. (kg)

1  
GD01  
-  
55530  
55  
510  
110  
242  
175  
190  
0  
1  
B03  
14,5

2  
GD02  
-  
55548  
55  
510  
110  
242  
175  
190  
1  
1  
B03  
14,5

3  
GE01  
-  
56618  
66  
570  
135  
278  
175  
190  
0  
1  
B03  
16,8

4  
GE02  
-  
-  
66  
570  
135  
278  
175  
190  
1  
1

B03  
16,8

5  
GE03  
-  
57220  
72  
680  
145  
278  
175  
190  
0  
1  
B03  
17,3

6  
GE04  
-  
57413  
72  
680  
145  
278  
175  
190  
1  
1  
B03  
17,3

7  
GG01  
-  
59531  
97  
850  
190  
353  
175  
190  
0  
1  
B03  
22,3

8  
GG02  
-  
-  
97  
850  
190  
353  
175  
190  
1  
1  
B03

22,3